

Industrial Computing

1U Rackmount TFT LCD monitor teclado "drawer" / switch KVM



Controles de Botones en el Panel

- Salir
- Activar On-screen Display Menu (OSD)
- Control de Ajuste
- Pantalla Encender/Apagar

Modelo #: KBT-19 & KBT-19-8KVM & KBT-19-16KVM Switch

Patent

Especificaciones:

- Panel: LCD de 19"
- Tipo de Pantalla: Matricial de Color Activa TFT/LCD
- Resolución: 1280 x 1024
- Relación de Contraste: Típico 700:1
- Brillo: 300 nits
- Colores: Despliega 16.7 millones de colores
- Temperatura Operativa: 0°C – 50°C
- Temperatura de Almacenamiento: -20°C – 60°C
- MTBF: 25000 horas
- Brackets ajustables para montaje desde 15" hasta 33"
- Opción: USB available
- Dimensiones: 17.4" (Ancho) x 1.75" (Alto) x 25.6" (Profundidad)

Fuente de Poder

- Adaptador remoto: 110V ~ 220V AC Entrada/12V 5A Salida
- Tamaño del Adaptador: 4.25" (Largo) x 2.4" (Ancho) x 1.18" (Alto)
- Longitud del cable desde el enchufe principal hasta el adaptador: 71.65"
- Aprobación de Seguridad: UL, CE
- Opcional: +12V, +24V, -48V DC Entrada

Información para Ordenar

- KBT-19:
1U de altura, 19" TFT LCD monitor
- KBT-19-8KVM:
1U de altura, 19" TFT LCD monitor, teclado, panel táctil, con switch KVM para 8 puertos
- KBT-19-16KVM:
1U de altura, 19" TFT LCD monitor, teclado, panel táctil, con switch KVM para 16 puertos.

Industrial
Computing

260 Bear Hill Road
Waltham, MA 02451

Tel: (781) 890-3111
Fax: (781) 890-7117
www.industcomputing.com