




Vista Superior



Lado Derecho



Lado Izquierdo



- Caja en aleación de magnesio resistente a caídas – 20 veces más fuerte que el plástico
- Diseño con montaje resistente a golpes que protege la pantalla LCD y el disco duro de daños y pérdida de datos
- Teclado resistente a líquidos, panel táctil & switches
- Bloqueo del disco óptico para prevenir vibración y expulsión no intencional de la bandeja
- Protección de la batería que evita el daño causado por corriente o picos de voltaje y sobrecalentamiento
- Cumple con los estándares IP 54 y MIL-STD 810G

Notebook Resistente Modelo 115

ESPECIFICACIONES

Procesador:	Procesador 640M Intel® i7 Procesador 560M Intel® i5 Procesador 380M Intel® i3	Processor P6200 Intel® Pentium® PGA enchufe 988
Chipset:	Intel® HM55 Chipset	
Memoria del Sistema:	Dos ranuras de canal dual DDR III SODIMM cada una para 1GB/2GB/4GB (máximo 8GB)	
Unidad de Disco Duro:	Unidad de disco duro de 2.5" 9.5mm, 250/320/500/750 GB, SATA II 300 Montaje HDD anti-choque (protección contra vibraciones en transporte)	
Dispositivos de Medios Ópticos:	Unidad óptica interna para: DVD Dual or DVD Super Multi (DVD-R/CD-RW/DVD-RW/DVD+RW_DL/DVD-RAM)	
Pantalla:	15.6" HD resolución (1366 x 768) FHD+ resolución (1920 x 1080) (Opcional)	
Video & Gráficas:	Intel® controlador de gráficas integrado más nVidia OPTIMUS N11M GE2-S/ dedicado 512MB GDDR3 800MHZ	
Audio:	Cumple con "Intel® High Definition Audio (Azalia)" <ul style="list-style-type: none"> • Estéreo: dos parlantes de 1.5W • Micrófono incorporado 	
Dispositivos de I/O:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 enchufe para tarjeta inteligente • 2 botones PS/2 "Touchpad" • Lector de tarjeta de medios 4 en 1 que soporta MS/MS Pro/SD/MMC • Cámara web (opcional) 1.3 Mega Pixel 	
Puertos de I/O:	<ul style="list-style-type: none"> • Tres conectores USB 2.0 • Un puerto IEEE 1394 • Una toma DC-In • Una toma RJ-45 para 10/100/1000Mbps Ethernet • Una tarjeta "Express" Tipo II 34/54 • Un conector 9 pin D-sub para puerto serial RS232 • Un conector 15 pin D-Sub para monitor externo • Una toma de teléfono "Line-Out" para parlantes externos • Una toma de teléfono "Mic-In" para micrófono externo 	
Teclado:	Teclado resistente a líquidos (88 teclas con teclas para "Windows") Teclas de Función: <ul style="list-style-type: none"> • Fn+F1: Bluetooth off/on • Fn+F2: 3G off/on • Fn+F3: Touchpad off/on • Fn+F4: Modo suspendido • Fn+F5: Display Switch (LCD -> CRT -> LCD+CRT) • Fn+F6: Bajar brillo • Fn+F7: Subir brillo • Fn+F8: Bajar volumen • Fn+F9: Subir volumen • Fn+F10: Mute • Fn+F11: Touch Panel on/off 	
Comunicaciones / Inalámbricas:	Ethernet: Integrated 10/100/1000 Mbps Ethernet Conexión a red inalámbrica: Intel® Mini Express Wireless LAN 802.11 a/b/g/n or b/g/n Bluetooth 2.1 + EDR (opcional) Opcional WWAN 3G modulo y antena La tarjeta SIM está protegida detrás de una puerta de seguridad con tornillo	
Adaptador AC	Entrada: AC 100-240V ~1.5A 50-60Hz, Salida: 19V/4.75A/90W	
Batería:	Estándar: Batería Li-Ion 6 celdas 4400mAh Opcional: Batería Li-Ion 9 celdas 6600mAh	
Dimensiones & Peso:	370mm(W) x 276mm(D) x 37.5~40mm(H) / 14.6"(W) x 10.9"(D) x 1.48"~1.57"(H) 3.0Kg/6.61lbs (con batería de 6 celdas) / 3.2Kg/7.05lbs (con batería de 9 celdas)	
TPM:	Protección para seguridad de datos TPM 1.2 estándar interna	
Certificación:	FCC, DOC, CUL CE, CB	
Seguridad:	Bloqueo Kensington / password de administrador / boot password / soporte TPM 1.2	
Tecnología "Green":	Cumple con EPEAT de plata y RoHS	

Debido al constante esfuerzo para mejorar nuestros productos, Industrial Computing Inc. se reserva el derecho a cambiar o modificar las características y especificaciones sin previo aviso



260 Bear Hill Road
Waltham, MA 02451

Tel: (781) 890-3111
Fax: (781) 890-7117
www.industcomputing.com