



**Controles de Botones en el Panel**

- Salir
- Activar On-screen Display Menu (OSD)
- Control de Ajuste
- Pantalla Encender/Apagar

**Modelo #:KBT-115 &  
KBT-115-8KVM &  
KBT-115-16KVM Switch**

**Especificaciones:**

- Panel: LCD de 15"
- Resolución: 1024 x 768
- Relación de Contraste: Típico 400:1
- Brillo: 450 nits
- Colores: Despliega 16.7 millones de colores
- Temperatura Operativa: 0°C – 50°C
- Temperatura de Almacenamiento: -20°C – 60°C
- MTBF: 25000 horas
- Brackets ajustables para montaje desde 15" hasta 33"
- Opción: USB available
- Dimensiones: 17.4" (Ancho) x 1.75" (Alto) x 23.6" (Profundidad)

**Fuente de Poder**

- Adaptador remoto: 110V ~ 220V AC Entrada/12V 5A Salida
- Tamaño del Adaptador: 4.25" (Largo) x 2.4" (Ancho) x 1.18" (Alto)
- Longitud del cable desde el enchufe principal hasta el adaptador: 71.65"
- Aprobación de Seguridad: UL, CE
- Opcional: +12V, +24V, -48 DC Entrada

**Información para Ordenar**

- KBT-115:  
1U de altura, 15" TFT LCD monitor
- KBT-115-8KVM:  
1U de altura, 15" TFT LCD monitor, teclado, panel táctil, con switch KVM para 8 puertos
- KBT-115-16KVM:  
1U de altura, 15" TFT LCD monitor, teclado, panel táctil, con switch KVM para 16 puertos.